Produktdatablad

P/A-skena 24/48 3m Fzv

E-Number 1121512



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1121512
Benämning	P/A-skena 24/48 3m Fzv
Benämning medium	Pendel / Ankarskena, Wibe, 24/48, varmförzinkad, C3/C4, L=3 meter.
Längd	3000
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
GTIN	7321677050932

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)	3000 mm
Bredd (EF000008)	48 mm
Höjd (EF000040)	26 mm
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)	22 mm
Materialtjocklek (EF000386)	1,8 mm
Profilform (EF005179)	C-profil

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Modell/Utförande (EF000010)	*
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	* mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* kN
Tröghetsmoment Iy (EF012513)	7,93 cm4
Tröghetsområde Iz (EF012514)	25 cm4
Motståndsmoment Wy (EF012503)	3,3 cm³
Resistansmoment Wz (EF012504)	1,52 cm³
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	*
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	* µm
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	* kg/m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	5,3
Djup FP 1	2970 mm
Bredd FP 1	48
Höjd FP 1	26
Tullstat. Nr.	73089059
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000386

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1	14,787 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-24-48-3m-fzv

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.