
Uttak 2-veis base modul sc sort



Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Installasjonsmateriell
Fabrikat	Stago
Serie	WGX-W

Bas

Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Installasjonsmateriell
Fabrikat	Stago
Serie	WGX-W
GTIN	7321679003066

Kommersiell og web

Type	W815S
Farge	Sort RAL9017
lokal kode (e-nr)	1211301
Vareteks	Uttak 2-veis base modul sc sort
Vareteks medium	Uttak 2-veis base, halogenfri, skrukobling, sort RAL9017
Lengd	116 mm
Bredd	84 mm
Høyd	52 mm
Materiale	Plast

ETIM (EC000125-Stikkontakt)

Modell / utførelse (EF000010)	EV024206
Beskyttelseskontakt (EF001033)	*
Beskyttelseslederkontakt rund (EF012000)	*
Antall aktive kontakter (rund) (EF011998)	4
Antall aktive kontakter (flat) (EF011999)	0

Med signallampe (EF000198)	Nei
Med innebygget USB strømforsyning (EF009258)	Nei
(EF015873)	*
Antall enheter (EF000074)	*
Antall moduler (ved modulbygging) (EF009573)	*
Antall stikkontakter med bryter (EF008814)	0
Antall faser (EF000351)	1
Avtrykk/indikering (EF003823)	Uten
Tilkoblingstype (EF000124)	Skruklemme
Med hengslet lokk (EF000117)	Nei
Med utvidet berøringsvern (EF000389)	Ja
Tekstfelt / informasjonsområde (EF001035)	Ja
Farge (EF000007)	Svart
RAL (EF003882)	9017
(EF015260)	Nei
Gjennomsiktig (EF006243)	Nei
Låsbar (EF000113)	Nei
Utløsermekanisme (EF001051)	Nei
Isolert montering (EF001588)	Ja
Med funksjonslys (EF008861)	Nei
Med orienteringslys (EF008862)	Nei
Overspenningsvern (EF001332)	Nei
Lekkasjestrøm (EF001333)	Nei
Med finsikring (EF006571)	Nei
Spesiell strømforsyning (EF001334)	*
Monteringsmetode (EF000003)	Apparatmonteringskanal
Type feste (EF002442)	Klikkfeste
Materiale (EF002169)	Kunststoff
Materialkvalitet (EF001257)	Termoplast
Halogenfri (EF000025)	Ja
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Lakkert
Type overflate (EF006569)	Matt
Antibakteriell behandling (EF023790)	Nei
Med av/på (EF000488)	Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon (EF006604)	Nei
Skrudd sentralinnsats (EF001331)	Ja
Merkestrøm (EF000001)	16 A
Nominell spenning (EF000002)	250 V
Frekvensområde (EF000416)	50 - 50 Hz
Nominell feilstrøm (EF002358)	* mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) (EF006755)	IP20
Slagfasthet (EF004293)	*
Enhet bredde (EF008808)	116 mm
Enhet høyde (EF008809)	84 mm
Enhet dybde (EF008810)	50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit (EF014925)	Nei
Kompatibel med Google Assistant (EF014926)	Nei

Min. dybde på apparatboks (EF012278)	52 mm
Kompatibel med Amazon Alexa (EF014927)	Nei
Med IFTTT (EF011072)	Nei
For vanskelige forhold (i henhold til VDE) (EFDE0005)	Nei

Logistikk

Forpakning 1 type	Pose
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	0,17 kg
Dybde FP 1	116 mm
Bredd FP 1	84 mm
Høyd FP 1	52 mm
Forpakning 2 type	Kartong
Mengde FP 2	10
Vekt FP 2	2,07 kg
Dybde FP 2	330 mm
Bredd FP 2	240 mm
Høyd FP 2	90 mm
Forpakning 3 type	Kartong
Mengde FP 3	40
Vekt FP 3	8,3 kg
Dybde FP 3	395 mm
Bredd FP 3	260 mm
Høyd FP 3	350 mm
Forpakning 4 type	Pall
Mengde FP 4	720
Vekt FP 4	155 kg
Dybde FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Høyd FP 4	870 mm
Tolltariffnummer	85366990
Nettovekt	0,17 kg
Opprinnelsesland	CN

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000125

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel

Environmental

GWP Total A1-A3	1,97974 kgCO2e