

# Kabelstege KHZSP-500 4m Fzs

E-Number 1120031



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelstegar  
Wibe  
KHZSP

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZSP
GTIN	7321677185757

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120031
Benämning	Kabelstege KHZSP-500 4m Fzs
Benämning medium	Stege KHZSP-500 4m. Sendzimirförzinkad kabelstege med sexkantig öppen sidoprofil och perforerade plana stegpinnar.
Längd	4000 mm
Bredd	500 mm
Höjd	55 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pregalvaniserat
Korrosionsklass	C2

## ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Profil (öppen)
Sidoväggsperforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad

Höjd (EF000040)	55 mm
Bredd (EF000008)	500 mm
Längd (EF001438)	4000 mm
Användbar area (EF005140)	40000 mm <sup>2</sup>
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	*
Vikt (EF000167)	2,28 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	9,1 kg
Djup FP 1	4000 mm
Bredd FP 1	498 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	7321677185757
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	15
Vikt FP 4	136,5 kg
Djup FP 4	4000 mm
Bredd FP 4	540 mm
Höjd FP 4	580 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	9,1 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

GWP Total A1-A3

25,844 kgCO<sub>2</sub>e

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-500mm>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa  
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,  
kontakta vår kundtjänst.