

# Kabelstege KHZSP-500 6m Fzs

E-Number 1120071



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelstegar  
Wibe  
KHZSP

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZSP
GTIN	7321677344918

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120071
Benämning	Kabelstege KHZSP-500 6m Fzs
Benämning medium	Stege KHZSP-500 6m. Sendzimirförzinkad kabelstege med sexkantig öppen sidoprofil och perforerade stegpinnar.
Längd	6000 mm
Bredd	500 mm
Höjd	55 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pregalvaniserat
Korrosionsklass	C2

## ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Profil (öppen)
Sidoväggsperforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad

Höjd (EF000040)	55 mm
Bredd (EF000008)	500 mm
Längd (EF001438)	6000 mm
Användbar area (EF005140)	40000 mm <sup>2</sup>
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	*
Vikt (EF000167)	2,3 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	13,8 kg
Djup FP 1	6000 mm
Bredd FP 1	498 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	7321677344918
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	15
Vikt FP 4	207 kg
Djup FP 4	6000 mm
Bredd FP 4	540 mm
Höjd FP 4	580 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	13,8 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

GWP Total A1-A3

39,192 kgCO<sub>2</sub>e

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-500mm-6m-fzs>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa  
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,  
kontakta vår kundtjänst.