

Kabelstege KHZSP-200 3m Sf

E-Number 1120084



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Kabelstegar
Wibe
KHZSP

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZSP
GTIN	3606480446795

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120084
Benämning	Kabelstege KHZSP-200 3m Sf
Benämning medium	Stege KHZSP-200 3m. Syrafast kabelstege med sexkantig öppen sidoprofil och perforerade plana stegpinnar.
Längd	3000 mm
Bredd	200 mm
Höjd	55 mm
Material	Rostfritt stål
Materialtyp / ytbehandling	AISI316L - Syrafast
Korrosionsklass	CX

ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Profil (öppen)
Sidoväggsperforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad

Höjd (EF000040)	55 mm
Bredd (EF000008)	200 mm
Längd (EF001438)	3000 mm
Användbar area (EF005140)	16000 mm ²
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Rostfritt stål
Materialkvalitet (EF001257)	Syrafast stål 316L (1.4404)
Ytskydd (EF000139)	EV020086
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ II
Vikt (EF000167)	1,98 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	5,94 kg
Djup FP 1	2995 mm
Bredd FP 1	198 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	3606480446795
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	30
Vikt FP 4	178,2 kg
Djup FP 4	2995 mm
Bredd FP 4	430 mm
Höjd FP 4	570 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	5,94 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

34,6896 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/stege-khzsp-200-3m-syrafast>