

# Kabelstege KHZ-150 6m Fzv

E-Number 1120120



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelstegar  
Wibe  
KHZ

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZ
GTIN	7321677680016

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120120
Benämning	Kabelstege KHZ-150 6m Fzv
Benämning medium	Stege KHZ-150 6m. Varmförzinkad kabelstege med sexkantig sluten sidoprofil och ovalpressade stegpinnar.
Längd	6000 mm
Bredd	150 mm
Höjd	55 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

## ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
Sidoväggsp perforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Rörform (sluten)
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Helnitad
Höjd (EF000040)	55 mm

Bredd (EF000008)	150 mm
Längd (EF001438)	6000 mm
Användbar area (EF005140)	12000 mm <sup>2</sup>
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	*
Vikt (EF000167)	2,7 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	16,2 kg
Djup FP 1	6000 mm
Bredd FP 1	147 mm
Höjd FP 1	55 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	30
Vikt FP 4	486 kg
Djup FP 4	6000 mm
Bredd FP 4	340 mm
Höjd FP 4	580 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	16,2 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

GWP Total A1-A3	45,198 kgCO <sub>2</sub> e
-----------------	----------------------------

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-khz-150-6m-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa  
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,  
kontakta vår kundtjänst.