

Kabelstege KHZ-200 6m Fzv

E-Number 1120123



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Kabelstegar
Wibe
KHZ

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZ
GTIN	7321677680023

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120123
Benämning	Kabelstege KHZ-200 6m Fzv
Benämning medium	Stege KHZ-200 6m. Varmförzinkad kabelstege med sexkantig sluten sidoprofil och ovalpressade stegpinnar.
Längd	6000 mm
Bredd	200 mm
Höjd	55 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
Sidoväggsperforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Rörform (sluten)
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Helnitad
Höjd (EF000040)	55 mm

Bredd (EF000008)	200 mm
Längd (EF001438)	6000 mm
Användbar area (EF005140)	16000 mm ²
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	*
Vikt (EF000167)	2,8 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	16,8 kg
Djup FP 1	6000 mm
Bredd FP 1	197 mm
Höjd FP 1	55 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	30
Vikt FP 4	504 kg
Djup FP 4	6000 mm
Bredd FP 4	440 mm
Höjd FP 4	580 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	16,8 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3	46,872 kgCO ₂ e
-----------------	----------------------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-khz-200-6m-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.