

P/A skena 24/48 1m Fzs vit

E-Number 1120233



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
GTIN

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
3606481317889

Kommersiellt och webb

Färg
Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium

White NCS S 0500 N gl30
1120233
P/A skena 24/48 1m Fzs vit
Pendel-/ankarskena 24/48 1M sendzimirförzinkad vit.

Längd
Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

1000 mm
Stål
Målat
C2

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)
Bredd (EF000008)
Höjd (EF000040)
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)
Materialtjocklek (EF000386)

990 mm
48 mm
26 mm
22 mm
2 mm

Profilform (EF005179)	C-profil
Modell/Utförande (EF000010)	Enkelprofil
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	9 mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment I _y (EF012513)	7,93 cm ⁴
Tröghetsområde I _z (EF012514)	2,23 cm ⁴
Motståndsmoment W _y (EF012503)	3,3 cm ³
Resistansmoment W _z (EF012504)	1,52 cm ³
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS) och belagd
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	20 µm
Färg (EF000007)	Vit
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	1,75 kg/100m

Logistik

Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	1,7 kg
Djup FP 1	990 mm
Bredd FP 1	48 mm
Höjd FP 1	26 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	1,7 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000386
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-24-48-1m-fzs-vit>