

P/A skena CLX3 24/48-3000 Fzs

E-Number 1120315



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
clx3

Kommersiellt och webb

| | |
|----------------------------|---|
| Lokal kod (e-nr) | 1120315 |
| Benämning | P/A skena CLX3 24/48-3000 Fzs |
| Benämning medium | P/A skena CLX3 24/48 3000 mm sendzimirförzinkad. |
| Material | Stål |
| Materialtyp / ytbehandling | Pregalvaniserat |
| Korrosionsklass | C2 |

Bas

| | |
|---------------|------------------|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Upphängssystem |
| Varumärke | Wibe |
| Serie | clx3 |
| GTIN | 3606489904982 |

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Längd (EF001438) | 3000 mm |
| Bredd (EF000008) | 48 mm |
| Höjd (EF000040) | 26 mm |
| Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247) | * mm |
| Materialtjocklek (EF000386) | 2 mm |
| Profilform (EF005179) | C-profil |
| Modell/Utförande (EF000010) | Enkelprofil |
| Typ av perforering (EF004147) | Perforerad baksida |
| Hålbredd (EF005742) | * mm |
| Med tandning (EF000571) | Nej |
| Avbrytbar (EF007562) | Nej |
| Lastkapacitet (EF002918) | * kN |
| Tröghetsmoment Iy (EF012513) | * cm4 |

| | |
|---|--------------------------|
| Tröghetsområde Iz (EF012514) | * cm4 |
| Motståndsmoment Wy (EF012503) | * cm ³ |
| Resistansmoment Wz (EF012504) | * cm ³ |
| Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806) | Nej |
| Material (EF002169) | Stål |
| Materialkvalitet (EF001257) | Övrigt |
| Ytskydd (EF000139) | Sendzimirförzinkad (FZS) |
| Lagertjocklek ytskydd (EF025871) | * µm |
| Färg (EF000007) | * |
| RAL (EF000116) | * |
| Vikt (EF000167) | * kg/m |

Logistik

| | |
|-------------------|----------|
| Förpackning 1 typ | Styck |
| Antal i FP 1 | 1 |
| Vikt FP 1 | 5,02 |
| Djup FP 1 | 2980 mm |
| Bredd FP 1 | 48 |
| Höjd FP 1 | 24 |
| Tullstat. Nr. | 73089059 |
| Ursprungsland | SE |

Certifikat

| | |
|------------|----------|
| ETIM-klass | EC000386 |
|------------|----------|

Status produkt

| | |
|---------------|---------------|
| Produktstatus | Aktiv artikel |
|---------------|---------------|

Environmental

| | |
|--------------|---------------|
| GWP Total A1 | 14,257 kgCO2e |
|--------------|---------------|

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/clx3-snabbt-installationssystem/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-clx3-24-48-3000-fzs>