

P/A skena CLX3 24/48-300 Fzs

E-Number 1120351



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
CLX3

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	CLX3
GTIN	3606481828330

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120351
Benämning	P/A skena CLX3 24/48-300 Fzs
Benämning medium	P/A skena CLX3 24/48 300 sendzimirförzinkad.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pregalvaniserat
Korrosionsklass	C2

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)	300 mm
Bredd (EF000008)	48 mm
Höjd (EF000040)	26 mm
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)	* mm
Materialtjocklek (EF000386)	2 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Modell/Utförande (EF000010)	Enkelprofil

Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	* mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment Iy (EF012513)	* cm ⁴
Tröghetsområde Iz (EF012514)	* cm ⁴
Motståndsmoment Wy (EF012503)	* cm ³
Resistansmoment Wz (EF012504)	* cm ³
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	* µm
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	0,47 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,472 kg
Djup FP 1	280 mm
Bredd FP 1	48 mm
Höjd FP 1	24 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,47 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000386
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3	1,34 kgCO ₂ e
-----------------	--------------------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/clx3-snabbt-installationssystem/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-clx3-24-48-300-fzs>