
# Bärok 300 0.5m PC1

## E-Number 1120692



| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Upphängssystem |
| Varumärke | Mita |
| Serie | Flex |

## Bas

| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Upphängssystem |
| Varumärke | Mita |
| Serie | Flex |
| GTIN | 7321678037000 |

## Kommersiellt och webb

| | |
|---|---|
| Lokal kod (e-nr) | 1120692 |
| Benämning | Bärok 300 0.5m PC1 |
| Benämning medium | Bärok 300 0.5m PC1 |
| Längd | 500 mm |
| Bredd | 350 mm |
| Höjd | 60 mm |
| Material | GRP |
| Materialtyp / ytbehandling | PC1 |
| Korrosionsklass | CX |

## ETIM (EC000022-Fäste för kabelförläggningssystem)

| | |
|---|---|
| Längd (EF001438) | 500 mm |
| Bredd (EF000008) | 300 mm |
| Höjd (EF000040) | 500 mm |
| Lämplig för kabelbärsystembredd (EF008339) | - mm |

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

| | |
|---|---|
| Modell/Utförande (EF000010) | Stödprofil |
| Vinkel (EF005434) | - ° |
| Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806) | Nej |
| Material (EF002169) | Övrigt |
| Materialkvalitet (EF001257) | Glasfiberarmerad plast |
| Ytskydd (EF000139) | Övrigt |
| Färg (EF000007) | Grå |
| RAL (EF000116) | 7047 |
| Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305) | * N |

## Logistik

| | |
|---|---|
| Tullstat. Nr. | 39259020 |
| Nettovikt | 1,3 kg |
| Ursprungsland | Malaysia |

## Certifikat

| | |
|---|---|
| ETIM-klass | EC000896 |

## Status produkt

| | |
|---|---|
| Produktstatus | Aktiv artikel |

## Environmental

| | |
|---|---|
| GWP Total A1-A3 | 2,93 kgCO2e |

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/varumarke/mita/barok-300-05m-pc1

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.