

P/A skena CLX3 dubbel 1500 Fzs

E-Number 1120882



Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	CLX3

Bas

Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	CLX3
GTIN	7321677959426

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120882
Benämning	P/A skena CLX3 dubbel 1500 Fzs
Benämning medium	P/A skena CLX3 dubbel 1500mm Stål Fzs sendzimirförsinkad
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pregalvaniserat

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)	1480 mm
Bredd (EF000008)	50 mm
Höjd (EF000040)	65 mm
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)	* mm
Materialtjocklek (EF000386)	2 mm
Profilform (EF005179)	EV023204
Modell/Utförande (EF000010)	Enkelprofil
Typ av perforering (EF004147)	2 sidor stansade
Hålbredd (EF005742)	* mm

Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment Iy (EF012513)	17,73 cm ⁴
Tröghetsområde Iz (EF012514)	23,13 cm ⁴
Motståndsmoment Wy (EF012503)	7,09 cm ³
Resistansmoment Wz (EF012504)	7,117 cm ³
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	20 µm
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	4,5 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	4,48 kg
Djup FP 1	240 mm
Bredd FP 1	59 mm
Höjd FP 1	1480 mm
Förpackning 2	Pall
Antal i FP 2	120
Vikt FP 2	546 kg
Djup FP 2	1480 mm
Bredd FP 2	780 mm
Höjd FP 2	600 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	448 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000082
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3	12,72 kgCO ₂ e
-----------------	---------------------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/clx3-snabbt-installationssystem/takpendlar-och-ankarskenor/pa-skena-clx3-dubbel-1500-fzs>