Produktdatablad

Pendelskarv 2FJ Fzs

E-Number 1120925



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.



Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	3606480911385

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120925
Benämning	Pendelskarv 2FJ Fzs
Benämning medium	Skarv för att förlänga ankarjärn 24/48. Korrosivitetsklass C1. Monteras med 4 st skruvsats B13.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Elförzinkat
Korrosionsklass	C2

ETIM (EC000483-Skarv för montageskena)

Lämplig för (EF000073)	C-profil
Modell/Utförande (EF000010)	Ytterkoppling
Vinkel (EF008153)	* °
Med skruvtillbehör (EF005067)	Ja
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Antal hål/slitsar per sida (EF023769)	4
I skenan (EF005902)	Nej
På skena (EF023768)	Ja

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,46 kg
Djup FP 1	200 mm
Bredd FP 1	55 mm
Höjd FP 1	18 mm
Förpackning 2	Kartong
Antal i FP 2	10
Vikt FP 2	5 kg
Djup FP 2	2100 mm
Bredd FP 2	170 mm
Höjd FP 2	150 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	210
Vikt FP 4	129 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
GTIN FP 4	73606480911384
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,46 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000483

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	1,306 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/takpendlar-och-ankarskenor/pendelskarv-2fj-fzs

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.