Pendelstag 1-500 Sf

E-Number 1120928



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	3606480911415

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120928
Benämning	Pendelstag 1-500 Sf
Benämning medium	Pendelstag 1-500 syrafast. Ökar stabiliteten vid montage med asymmetrisk belastning på pendel. Korrosivitetsklass C5-M.
Material	Rostfritt stål
Materialtyp / ytbehandling	AISI316L - Syrafast
Korrosionsklass	CX

ETIM (EC000082-Takpendel för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)	515 mm
Profilbredd (EF006158)	165 mm
Profilhöjd (EF006159)	4 mm
Modell/Utförande (EF000010)	Övrigt
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Rostfritt stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Ja
Materialkvalitet (EF001257)	Syrafast stål V4A
Ytskydd (EF000139)	Övrigt
Färg (EF000007)	Rostfritt stål
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	0,8 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,53 kg
Djup FP 1	515 mm
Bredd FP 1	40 mm
Höjd FP 1	166 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	500
Vikt FP 4	295 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Höjd FP 4	340 mm
GTIN FP 4	73606480911414
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,53 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC001003

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	3,0952 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/pendelstag-1-500-sf

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.