Takpendel 2FB-280 Fzb

E-Number 1120932



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	3606480911453

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120932
Benämning	Takpendel 2FB-280 Fzb
Benämning medium	Pendel för tung installation. Monteras med M8/M10-skruv. Elförzinkad korrosivitetsklass C1.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Elförzinkat
Korrosionsklass	C1

ETIM (EC000082-Takpendel för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)	280 mm
Profilbredd (EF006158)	50 mm
Profilhöjd (EF006159)	155 mm
Modell/Utförande (EF000010)	C-profil
Lastkapacitet (EF002918)	17,5 N
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Elförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	1,13 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	1,127 kg
Djup FP 1	280 mm
Bredd FP 1	150 mm
Höjd FP 1	155 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	60
Vikt FP 4	98 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Höjd FP 4	340 mm
GTIN FP 4	73606480911452
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	1,13 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000082

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	1,70177 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/takpendlar-och-ankarskenor/takpendel-2fb-280-fzb

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.