Takpendel 2FB-1000 Sf

E-Number 1120940



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	3606480911538

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120940
Benämning	Takpendel 2FB-1000 Sf
Benämning medium	Pendel för tung installation. Monteras med M8/M10-skruv. Syrafast korrosivitetsklass C5-M.
Material	Rostfritt stål
Materialtyp / ytbehandling	AISI316L - Syrafast
Korrosionsklass	CX

ETIM (EC000082-Takpendel för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)	1000 mm
Profilbredd (EF006158)	50 mm
Profilhöjd (EF006159)	155 mm
Modell/Utförande (EF000010)	C-profil
Lastkapacitet (EF002918)	17,5 N
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Rostfritt stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Ja
Materialkvalitet (EF001257)	Syrafast stål V4A
Ytskydd (EF000139)	Övrigt
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	2,53 kg

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	2,527 kg
Djup FP 1	1000 mm
Bredd FP 1	150 mm
Höjd FP 1	155 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	42
Vikt FP 4	137 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Höjd FP 4	340 mm
GTIN FP 4	73606480911537
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	2,53 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000082

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	14,75768 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/takpendlar-och-ankarskenor/takpendel-2fb-1000-sf

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.