

Takpendel 20-500 Sf

E-Number 1121308



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
GTIN

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
7321677255672

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium

1121308
Takpendel 20-500 Sf
Takpendel 20-500 syrafast. Används för pendelmontage i tak eller på golv samt som konsol.

Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

Rostfritt stål
AISI316L - Syrafast
CX

ETIM (EC000082-Takpendel för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)
Profilbredd (EF006158)
Profilhöjd (EF006159)
Modell/Utförande (EF000010)
Lastkapacitet (EF002918)
Lämplig för att bibehålla elektrisk

505 mm
48 mm
55 mm
C-profil dubbelsidig
17,6 N
Nej

funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)

Material (EF002169)	Rostfritt stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Ja
Materialkvalitet (EF001257)	Syrafast stål V4A
Ytskydd (EF000139)	*
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	2,4 kg/100m

Logistik

Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	2,8 kg
Djup FP 1	501 mm
Bredd FP 1	150 mm
Höjd FP 1	150 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	2,8 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000082
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3	16,352 kgCO2e
-----------------	---------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/takpendel-20-505-sf>