

P/A-skena 24/34 0,4m Fzs

E-Number 1121475

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
SerieKabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677253586

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1121475
Benämning	P/A-skena 24/34 0,4m Fzs
Benämning medium	P/A-skena 24/3, 0,4m. Används bl a för montage avbärok och pendelskenor med takfästen.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Elförzinkat
Korrosionsklass	C1

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)	382,5 mm
Bredd (EF000008)	42 mm
Höjd (EF000040)	16 mm
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)	25 mm
Materialtjocklek (EF000386)	1,5 mm
Profilform (EF005179)	C-profil

Modell/Utförande (EF000010)	Enkelprofil
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	9 mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment Iy (EF012513)	2,17 cm ⁴
Tröghetsområde Iz (EF012514)	0,36 cm ⁴
Motståndsmoment Wy (EF012503)	1,03 cm ³
Resistansmoment Wz (EF012504)	0,39 cm ³
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	20 µm
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	0,31 kg/100m

Logistik

Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,31 kg
Djup FP 1	383 mm
Bredd FP 1	42 mm
Höjd FP 1	16 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,31 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000386
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3	0,88 kgCO ₂ e
-----------------	--------------------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-24-34-0-4m-fzs>