

P/A-skena 24/34 3m Fzv vit

E-Number 1121507



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
GTIN

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
7321677163090

Kommersiellt och webb

Färg
Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium

White NCS S 0500 N gl30
1121507
P/A-skena 24/34 3m Fzv vit
P/A-skena 24/34 3m varmförzinkad vit. Används bl
a för montage avbärok och pendelskenor med
takfästen.

Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

Stål
Zinkpox
C5

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)	2970 mm
Bredd (EF000008)	42 mm
Höjd (EF000040)	16 mm
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)	25 mm
Materialjocklek (EF000386)	1,5 mm

Profilform (EF005179)	C-profil
Modell/Utförande (EF000010)	Enkelprofil
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	9 mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment Iy (EF012513)	2,17 cm ⁴
Tröghetsområde Iz (EF012514)	0,36 cm ⁴
Motståndsmoment Wy (EF012503)	1,03 cm ³
Resistansmoment Wz (EF012504)	0,39 cm ³
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad och belagd
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	70 µm
Färg (EF000007)	Vit
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	2,76 kg/100m

Logistik

Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	2,76 kg
Djup FP 1	3000 mm
Bredd FP 1	42 mm
Höjd FP 1	16 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	2,76 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000386
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-24-34-3m-fzv-vit>