

P/A-skena 24/48 3m Fzv vit

E-Number 1121513



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
GTIN

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
7321677163069

Kommersiellt och webb

Färg
Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium

White NCS S 0500 N gl30
1121513
P/A-skena 24/48 3m Fzv vit
P/A-skena 24/48 3m varmförzinkad vit. Används bl
a för montage av konsoler, bärrok och pendelskenor
med takfästen.

Längd
Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

3000 mm
Stål
Zinkpox
C5

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)
Bredd (EF000008)
Höjd (EF000040)
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)

2970 mm
48 mm
26 mm
22 mm

Materialtjocklek (EF000386)	2 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Modell/Utförande (EF000010)	Enkelprofil
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	9 mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment Iy (EF012513)	7,93 cm ⁴
Tröghetsområde Iz (EF012514)	2,23 cm ⁴
Motståndsmoment Wy (EF012503)	3,3 cm ³
Resistansmoment Wz (EF012504)	1,52 cm ³
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad och belagd
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	55 µm
Färg (EF000007)	Vit
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	5,3 kg/100m

Logistik

Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	5,3 kg
Djup FP 1	3000 mm
Bredd FP 1	48 mm
Höjd FP 1	26 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	5,3 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000386
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-24-48-3m-fzv-vit>