

P/A-skena 24/20 3m Fzv vit

E-Number 1121516

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
SerieKabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677163076

Kommersiellt och webb

Färg	White NCS S 0500 N gl30
Lokal kod (e-nr)	1121516
Benämning	P/A-skena 24/20 3m Fzv vit
Benämning medium	P/A-skena 24/20 3m varmförzinkad vit. Används för montage med Konsol 50 eller Bärök 3.
Längd	3000 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Zinkpox
Korrosionsklass	C5

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)	2970 mm
Bredd (EF000008)	48 mm
Höjd (EF000040)	55 mm
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)	22 mm

Materialtjocklek (EF000386)	2 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Modell/Utförande (EF000010)	Dubbelprofil
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	9 mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment I _y (EF012513)	15,86 cm ⁴
Tröghetsområde I _z (EF012514)	11,5 cm ⁴
Motståndsmoment W _y (EF012503)	6,62 cm ³
Resistansmoment W _z (EF012504)	4,1 cm ³
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad och belagd
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	55 µm
Färg (EF000007)	Vit
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	11,3 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	12,4 kg
Djup FP 1	3000 mm
Bredd FP 1	48 mm
Höjd FP 1	54 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	12,4 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000386
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-24-20-3m-fzv-vit>