

P/A-skena 24/20F 3m Fzv

E-Number 1121518



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
GTIN

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
7321677097982

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1121518
Benämning	P/A-skena 24/20F 3m Fzv
Benämning medium	Pendel / Ankarskena, Wibe, 24/20F.Varmförzinkad, C3/C4, L=3 meter.
Längd	3000 mm
Bredd	89 mm
Höjd	48 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)	2970 mm
Bredd (EF000008)	48 mm
Höjd (EF000040)	89 mm
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)	22 mm

Materialtjocklek (EF000386)	2 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Modell/Utförande (EF000010)	Dubbelprofil
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	9 mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment Iy (EF012513)	15,86 cm ⁴
Tröghetsområde Iz (EF012514)	44 cm ⁴
Motståndsmoment Wy (EF012503)	6,62 cm ³
Resistansmoment Wz (EF012504)	9,89 cm ³
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	55 µm
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	11,6 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	11,6 kg
Djup FP 1	2965 mm
Bredd FP 1	89 mm
Höjd FP 1	48 mm
Förpackning 4	Sträckfilm
Antal i FP 4	50
Vikt FP 4	600 kg
Djup FP 4	3000 mm
Bredd FP 4	550 mm
Höjd FP 4	270 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	11,6 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000386
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

32,364 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/p-askena-24-20f-3m-fzv>