Produktdatablad

P/A-skena 24/20F 3m Fzv

E-Number 1121518



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.



Bas

Affärsområde

Kabelförläggning

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677097982

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1121518
Benämning	P/A-skena 24/20F 3m Fzv
Benämning medium	Pendel / Ankarskena, Wibe, 24/20F.Varmförzinkad, C3/C4, L=3 meter.
Längd	3000 mm
Bredd	89 mm
Höjd	48 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)	2970 mm
Bredd (EF000008)	48 mm
Höjd (EF000040)	89 mm
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)	22 mm
Materialtjocklek (EF000386)	2 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Modell/Utförande (EF000010)	Dubbelprofil
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	9 mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment Iy (EF012513)	15,86 cm4
Tröghetsområde Iz (EF012514)	44 cm4
Motståndsmoment Wy (EF012503)	6,62 cm^3
Resistansmoment Wz (EF012504)	9,89 cm^3
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	55 µm
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	11,6 kg/100m

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	11,6 kg
Djup FP 1	2965 mm
Bredd FP 1	89 mm
Höjd FP 1	48 mm
Förpackning 4	Sträckfilm
Antal i FP 4	50
Vikt FP 4	600 kg
Djup FP 4	3000 mm
Bredd FP 4	550 mm
Höjd FP 4	270 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	11,6 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000386

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	32,364 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-24-20f-3m-fzv

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.