

P/A-skena 24/20FS 6m Fzv vit

E-Number 1121525



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
GTIN

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
7321677205264

Kommersiellt och webb

Färg
Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium

White NCS S 0500 N gl30
1121525
P/A-skena 24/20FS 6m Fzv vit
P/A-skena 24-20FS 6m Fzv vit. Används för montage med Konsol 50 eller Bärök 3.

Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

Stål
Zinkpox
C5

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)
Bredd (EF000008)
Höjd (EF000040)
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)
Materialtjocklek (EF000386)
Profilform (EF005179)

5940 mm
48 mm
106 mm
22 mm
2 mm
C-profil

Modell/Utförande (EF000010)	Dubbelprofil
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	25 mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment Iy (EF012513)	30,2 cm ⁴
Tröghetsområde Iz (EF012514)	85 cm ⁴
Motståndsmoment Wy (EF012503)	12,55 cm ³
Resistansmoment Wz (EF012504)	16,2 cm ³
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad och belagd
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	55 µm
Färg (EF000007)	Vit
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	42,2 kg/100m

Logistik

Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	42,2 kg
Djup FP 1	5940 mm
Bredd FP 1	106 mm
Höjd FP 1	50 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	42,2 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000386
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-24-20fs-6m-fzv-vit>