

P/A-skena 24/48 6m Fzs

E-Number 1121533



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
Tillbehör

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie
GTIN

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
Tillbehör
7321677317219

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium

1121533
P/A-skena 24/48 6m Fzs
P/A-skena 24/48 6m sendzimirförzinkad. Används bl a för montage av konsoler, bärorok och pendelskenor med takfästen.

Längd
Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

6000 mm
Stål
Pregalvaniserat
C2

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)
Bredd (EF000008)
Höjd (EF000040)
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)

5940 mm
48 mm
26 mm
22 mm

Materialtjocklek (EF000386)	2 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Modell/Utförande (EF000010)	Enkelprofil
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	9 mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment I _y (EF012513)	7,93 cm ⁴
Tröghetsområde I _z (EF012514)	2,23 cm ⁴
Motståndsmoment W _y (EF012503)	3,3 cm ³
Resistansmoment W _z (EF012504)	1,52 cm ³
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	20 µm
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	11,2 kg/100m

Logistik

Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	11,2 kg
Djup FP 1	5940 mm
Bredd FP 1	48 mm
Höjd FP 1	26 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	11,2 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000386
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3	31,808 kgCO ₂ e
-----------------	----------------------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-24-48-6m-fzs>