

# P/A-skena 24/48 6m Fzv vit

E-Number 1121535



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677317240

## Kommersiellt och webb

Färg	White NCS S 0500 N gl30
Lokal kod (e-nr)	1121535
Benämning	P/A-skena 24/48 6m Fzv vit
Benämning medium	P/A-skena 24/48 6m varmförzinkad vit. Används bl a för montage av konsoler, bärök och pendelskenor med takfästen.
Längd	6000 mm
Bredd	89 mm
Höjd	48 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Zinkpox
Korrosionsklass	C5

## ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)	5940 mm
------------------	---------

Bredd (EF000008)	48 mm
Höjd (EF000040)	26 mm
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)	22 mm
Materialtjocklek (EF000386)	2 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Modell/Utförande (EF000010)	Enkelprofil
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	9 mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment Iy (EF012513)	7,93 cm <sup>4</sup>
Tröghetsområde Iz (EF012514)	2,23 cm <sup>4</sup>
Motståndsmoment Wy (EF012503)	3,3 cm <sup>3</sup>
Resistansmoment Wz (EF012504)	1,52 cm <sup>3</sup>
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad och belagd
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	55 µm
Färg (EF000007)	Vit
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	11,2 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	11,2 kg
Djup FP 1	5935 mm
Bredd FP 1	48 mm
Höjd FP 1	26 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	11,2 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000386
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-sken-24-48-6m-fzv-vit>