

# Nedtagsskarv 32 Fzv

E-Number 1122029



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke

Kabelförläggning  
Kabelstegar  
Wibe

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
GTIN	7321677347131

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1122029
Benämning	Nedtagsskarv 32 Fzv
Benämning medium	Nedtagsskarv 32 varmförzinkad. För vertikal avvinkling med Vertikalkrök 18 under eller ovanpå kabelstege.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

## ETIM (EC002413-Skarv för kabelförläggningssystem)

Modell/Utförande (EF000010)	Längsgående led
Med gångjärnsled horisontell (EF006392)	Nej
Med gångjärnsled vertikal (EF006393)	Nej
Anslutningstyp (EF000064)	Skruvförbindningselement
Lämplig för trådstege (EF005163)	Nej

Lämplig för kabelstege (EF005165)	Ja
Lämplig för kabelränna (EF005166)	Nej
Lämplig för kabelbärsystembredd (EF008339)	200 - 1000 mm
Lämplig för kabelhanteringssystem höjd (EF006391)	55 mm
Passar för tråd (EF005164)	- mm
Längd (EF001438)	200 mm
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,75 kg
Djup FP 1	200 mm
Bredd FP 1	132 mm
Höjd FP 1	27 mm
Förpackning 2	Påse
Antal i FP 2	2
Vikt FP 2	2 kg
Djup FP 2	200 mm
Bredd FP 2	140 mm
Höjd FP 2	50 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	290
Vikt FP 4	320 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
GTIN FP 4	77321677347130
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,75 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC002413
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

---

## Environmental

GWP Total A1-A3

2,0925 kgCO2e

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/tillbehor/nedtagsskarv-32-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa  
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,  
kontakta vår kundtjänst.