# Pinnlock 27 plast grå

## E-Number 1122074



| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Kabelstegar |
| Varumärke | Wibe |
| Serie | Tillbehör |

## Bas

| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Kabelstegar |
| Varumärke | Wibe |
| Serie | Tillbehör |
| GTIN | 7321677266685 |

## Kommersiellt och webb

| | |
|---|---|
| Lokal kod (e-nr) | 1122074 |
| Benämning | Pinnlock 27 plast grå |
| Benämning medium | Pinnlock 27 Pl. Används för Kabelstege KHZ och KHZV i lokaler med hög luftfuktighet. |
| Material | Plast |

## ETIM (EC001573-Ändstycke för kabelstege)

| | |
|---|---|
| Bredd (EF000008) | 20 mm |
| Sidohöjd (EF007860) | 10 mm |
| Fribärande (montage) (EF006397) | Ja |
| Lämplig för att bibehålla elektrisk | Nej |

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

| | |
|---|---|
| funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806) | |
| Material (EF002169) | Plast |
| Materialkvalitet (EF001257) | Övrigt |
| Ytskydd (EF000139) | * |
| Färg (EF000007) | Grå |
| RAL (EF000116) | * |

## Logistik

| | |
|---|---|
| Förpackning 1 typ | Styck |
| Antal i FP 1 | 1 |
| Vikt FP 1 | 0,0008 kg |
| Djup FP 1 | 20 mm |
| Bredd FP 1 | 20 mm |
| Höjd FP 1 | 10 mm |
| Förpackning 2 | Påse |
| Antal i FP 2 | 100 |
| Vikt FP 2 | 0,1 kg |
| Djup FP 2 | 140 mm |
| Bredd FP 2 | 160 mm |
| Höjd FP 2 | 30 mm |
| Förpackning 4 | Pall |
| Antal i FP 4 | 3000 |
| Vikt FP 4 | 33 kg |
| Djup FP 4 | 1200 mm |
| Bredd FP 4 | 800 mm |
| Höjd FP 4 | 340 mm |
| GTIN FP 4 | 77321677266684 |
| Tullstat. Nr. | 39259080 |
| Ursprungsland | SE |

## Certifikat

| | |
|---|---|
| ETIM-klass | EC001573 |

## Status produkt

| | |
|---|---|
| Produktstatus | Aktiv artikel |

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/tillbehor/-pinnlock-27-pl

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.