

Dosplåt 35P ohålad Sf

E-Number 1122808



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Kabelstegar
Wibe

Bas

| | |
|---------------|------------------|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Kabelstegar |
| Varumärke | Wibe |
| GTIN | 7321677257775 |

Kommersiellt och webb

| | |
|----------------------------|---|
| Lokal kod (e-nr) | 1122808 |
| Benämning | Dosplåt 35P ohålad Sf |
| Benämning medium | Dosplåt 35P ohålad Sf. Används för montage av dosor och armaturer, fastmonteras liggande mellan stegpinnarna. |
| Material | Rostfritt stål |
| Materialtyp / ytbehandling | AISI316L - Syrafast |
| Korrosionsklass | CX |

ETIM (EC001004-Dosplåt för kabelförläggningssystem)

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Modell/Utförande (EF000010) | Horisontell |
| Plattans höjd (EF005176) | 106 mm |
| Plattans bredd (EF005175) | 250 mm |
| Typ av fastsättning (EF002442) | Klämmontering |
| Material (EF002169) | Stål |
| Rostfritt stål, betat (EF006388) | Ja |
| Materialkvalitet (EF001257) | Rost- och syrabeständigt stål |
| Ytskydd (EF000139) | * |

Logistik

| | |
|-------------------|----------------|
| Förpackning 1 typ | Styck |
| Antal i FP 1 | 1 |
| Vikt FP 1 | 0,24 kg |
| Djup FP 1 | 263 mm |
| Bredd FP 1 | 106 mm |
| Höjd FP 1 | 20 mm |
| Förpackning 2 | Sträckfilm |
| Antal i FP 2 | 10 |
| Vikt FP 2 | 2,4 kg |
| Djup FP 2 | 270 mm |
| Bredd FP 2 | 110 mm |
| Höjd FP 2 | 90 mm |
| Förpackning 4 | Pall |
| Antal i FP 4 | 500 |
| Vikt FP 4 | 150 kg |
| Djup FP 4 | 1200 mm |
| Bredd FP 4 | 800 mm |
| Höjd FP 4 | 340 mm |
| GTIN FP 4 | 77321677257774 |
| Tullstat. Nr. | 73089059 |
| Nettovikt | 0,24 kg |
| Ursprungsland | SE |

Certifikat

| | |
|------------|----------|
| ETIM-klass | EC001004 |
|------------|----------|

Status produkt

| | |
|---------------|---------------|
| Produktstatus | Aktiv artikel |
|---------------|---------------|

Environmental

| | |
|-----------------|---------------|
| GWP Total A1-A3 | 1,4016 kgCO2e |
|-----------------|---------------|
