Avskiljningsplåt 39/24 1,75m Fzs

E-Number 1122816



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Tillbehör
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Tillbehör
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677188352

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1122816
Benämning	Avskiljningsplåt 39/24 1,75m Fzs
Benämning medium	Avsk.plåt 39/24 1,75m sendzimirförzinkad. Används för att skilja svag- och starkströmsledningar från varandra.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pregalvaniserat
Korrosionsklass	C2

ETIM (EC001000-Avskiljningsplåt för kabelförläggningssystem)

Partitionshöjd (EF005362)	24 mm
Längd (EF001438)	1750 mm
Modell/Utförande (EF000010)	L-profil
Fastsättningshåltagning (EF008150)	Ja
Typ av fastsättning (EF002442)	Skruvbar
Lämplig för trådstege (EF005163)	Nej
Lämplig för kabelstege (EF005165)	Ja
Lämplig för kabelränna (EF005166)	Ja
Lämplig för att bibehålla elektrisk	Nej

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
RAL (EF000116)	*
Färg (EF000007)	*

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,46 kg
Djup FP 1	1750 mm
Bredd FP 1	24 mm
Höjd FP 1	24 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,46 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC001000

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	1,306 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/avdelare/avskiljn-plat-39-24-1-75-fzs

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.