Avskiljningsplåt 39/24 1,75 Fzs vit

E-Number 1122817



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677179503

Kommersiellt och webb

Färg	White NCS S 0500 N gl30
Lokal kod (e-nr)	1122817
Benämning	Avskiljningsplåt 39/24 1,75 Fzs vit
Benämning medium	Avsk.plåt 39/24 1,75m sendzimirförzinkad vit. Används för att skilja svag- och starkströmsledningar från varandra.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Målat
Korrosionsklass	C2

ETIM (EC001000-Avskiljningsplåt för kabelförläggningssystem)

Partitionshöjd (EF005362)	24 mm
Längd (EF001438)	1760 mm
Modell/Utförande (EF000010)	L-profil
Fastsättningshåltagning (EF008150)	Ja
Typ av fastsättning (EF002442)	Skruvlös
Lämplig för trådstege (EF005163)	Nej
Lämplig för kabelstege (EF005165)	Ja
Lämplig för kabelränna (EF005166)	Ja

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS) och belagd
RAL (EF000116)	*
Färg (EF000007)	Vit

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,46 kg
Djup FP 1	1750 mm
Bredd FP 1	24 mm
Höjd FP 1	24 mm
Förpackning 2	Kartong
Antal i FP 2	50
Vikt FP 2	25 kg
Djup FP 2	1750 mm
Bredd FP 2	170 mm
Höjd FP 2	45 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	400
Vikt FP 4	208 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	230 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,46 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC001000

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/avdelare/avskiljn-plat-39-24-1-75fzsvit

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.