

# Montageränna W4-300 3m Sf

E-Number 1124520



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelrännor  
Wibe  
W4

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelrännor
Varumärke	Wibe
Serie	W4
GTIN	7321677834761

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1124520
Benämning	Montageränna W4-300 3m Sf
Benämning medium	Montageränna W4-300 3m syrafast perforerad med hålbild passande de flesta klamringsmetoder.
Längd	3000 mm
Bredd	300 mm
Höjd	15 mm
Material	Rostfritt stål
Materialtyp / ytbehandling	AISI316L - Syrafast
Korrosionsklass	CX

## ETIM (EC000047-Kabelränna)

Höjd (EF000040)	15 mm
Bredd (EF000008)	300 mm
Materialjocklek (EF000386)	1,25 mm
Längd (EF001438)	3000 mm
Användbar area (EF005140)	3750 mm <sup>2</sup>
Med lock/kåpa (EF007965)	Nej
Sidoväggsperforering (EF001122)	Nej
Montagehål i botten (EF004545)	Ja
NATO (EF006059)	Ja
Modell/Utförande (EF000010)	Utän skarv

Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Rostfritt stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	Syrafast stål V4A
Ytskydd (EF000139)	*
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	2,4 kg/100m
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	*

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	6,41 kg
Djup FP 1	3000 mm
Bredd FP 1	300 mm
Höjd FP 1	16 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	52
Vikt FP 4	360 kg
Djup FP 4	3050 mm
Bredd FP 4	640 mm
Höjd FP 4	370 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	6,41 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000047
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

GWP Total A1-A3	37,4344 kgCO2e
-----------------	----------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelrannor/langdmaterial/montageranna-w4-300-3m-sf>