# Lock W5-400 2m Sf

## E-Number 1125073



| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Kabelstegar |
| Varumärke | Wibe |
| Serie | Tillbehör |

## Bas

| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Kabelstegar |
| Varumärke | Wibe |
| Serie | Tillbehör |
| GTIN | 7321677322947 |

## Kommersiellt och webb

| | |
|---|---|
| Lokal kod (e-nr) | 1125073 |
| Benämning | Lock W5-400 2m Sf |
| Benämning medium | Lock W5-400 2m syrafast. Monteras för att skydda kabelstråken mot damm och smuts och för avskärmning av manöverkablar. |
| Längd | 2000 mm |
| Bredd | 400 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Materialtyp / ytbehandling | AISI316L - Syrafast |
| Korrosionsklass | CX |

## ETIM (EC002403-Lock för kabelförläggningssystem)

| | |
|---|---|
| Bredd lock (EF005146) | 400 mm |
| Materialtjocklek (EF000386) | 0,7 mm |
| Lämplig för kabelränna (EF005166) | Ja |
| Lämplig för trådstege (EF005163) | Nej |
| Lämplig för kabelstege (EF005165) | Ja |

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

| | |
|---|---|
| Längd (EF001438) | 2000 mm |
| Typ av fastsättning (EF002442) | Lockklammer |
| Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806) | Nej |
| Material (EF002169) | Rostfritt stål |
| Rostfritt stål, betat (EF006388) | Ja |
| Materialkvalitet (EF001257) | Rost- och syrabeständigt stål |
| Ytskydd (EF000139) | * |
| Färg (EF000007) | * |
| RAL (EF000116) | * |

## Logistik

| | |
|---|---|
| Förpackning 1 typ | Styck |
| Antal i FP 1 | 1 |
| Vikt FP 1 | 4,6 kg |
| Djup FP 1 | 2000 mm |
| Bredd FP 1 | 401 mm |
| Höjd FP 1 | 10 mm |
| Förpackning 4 | Pall |
| Antal i FP 4 | 52 |
| Vikt FP 4 | 277,2 kg |
| Djup FP 4 | 2100 mm |
| Bredd FP 4 | 1060 mm |
| Höjd FP 4 | 350 mm |
| Tullstat. Nr. | 73089059 |
| Nettovikt | 4,6 kg |
| Ursprungsland | SE |

## Certifikat

| | |
|---|---|
| ETIM-klass | EC002403 |

## Status produkt

| | |
|---|---|
| Produktstatus | Aktiv artikel |

## Environmental

| | |
|---|---|
| GWP Total A1-A3 | 26,864 kgC02e |

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/lock/lock-w5-400-2m-sf

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.