Skarvmutter M8 Fzb

E-Number 1127160



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Tillbehör
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Tillbehör
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

GTIN	7321677250837

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1127160
Benämning	Skarvmutter M8 Fzb
Benämning medium	Skarvmutter M8 elförzinkad. Används vid skarvning av Pendel W76 M8.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Elförzinkat
Applikation	lightingtrunking
Korrosionsklass	C1

ETIM (EC002360-Långmutter)

Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Stål (6)
Ytskydd (EF000139)	Elförzinkad
Genomgående gänga (EF005691)	Ja
Mått gänganslutning 1 (EF023676)	M8
Mått gänganslutning (tum) 1 (EF023496)	*
Gänganslutning 1 (EF023498)	Invändig gänga
Mått gänganslutning 2 (EF023677)	M8
Mått gänganslutning (tum) 2 (EF023499)	*
Gänganslutning 2 (EF023501)	Invändig gänga
Form (EF000051)	Sexkant
Höjd (EF000040)	40 mm
Nyckelvidd (EF000177)	13 mm

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,056 kg
Djup FP 1	30 mm
Bredd FP 1	15 mm
Höjd FP 1	15 mm
Förpackning 2	Påse
Antal i FP 2	10
Vikt FP 2	0,56 kg
Djup FP 2	160 mm
Bredd FP 2	120 mm
Höjd FP 2	13 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	500
Vikt FP 4	58 kg

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
Tullstat. Nr.	73181692
Nettovikt	0,06 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC002360

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	0,08456 kgC02e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelrannor/tillbehor/skarvmutter-m8-fzb

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.