

Plåttaksfäste B48/M8 D5 Sf

E-Number 1149572



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
GTIN	7332227015721

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1149572
Benämning	Plåttaksfäste B48/M8 D5 Sf
Benämning medium	Plåttaksfäste, Defem, B48, syrafast stål, AISI 316L, C5-M.
Material	Rostfritt stål
Materialtyp / ytbehandling	AISI316L - Syrafast
Korrosionsklass	CX

ETIM (EC000896-Takfäste för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)	75 mm
Bredd (EF000008)	20 mm
Höjd (EF000040)	20 mm
Diameter (EF000551)	* mm
Storlek gänga metrisk (M) (EF003563)	8
Modell/Utförande (EF000010)	Takfäste
Lastkapacitet (EF002918)	* N

Med gångjärn (EF001076)	Nej
Justerbar (EF000996)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Rostfritt stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Ja
Materialkvalitet (EF001257)	Rost- och syrabeständigt stål
Ytskydd (EF000139)	*
RAL (EF000116)	*
Färg (EF000007)	*

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,06 kg
Djup FP 1	75 mm
Bredd FP 1	50 mm
Höjd FP 1	50 mm
Förpackning 2	Påse
Antal i FP 2	6
Vikt FP 2	0,36 kg
Djup FP 2	100 mm
Bredd FP 2	100 mm
Höjd FP 2	50 mm
Förpackning 3	Kartong
Antal i FP 3	36
Vikt FP 3	2 kg
Djup FP 3	230 mm
Bredd FP 3	200 mm
Höjd FP 3	150 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	12600
Vikt FP 4	794 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	1050 mm
GTIN FP 4	77332227015720
Tullstat. Nr.	73089098
Nettovikt	0,06 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000896
------------	----------

Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3

0,3504 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/takpendlar-och-ankarskenor/plattaksfaste-b48-m8-d5_1

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.