

# Expander M8X95 Fzv TEX-C3

E-Number 1509431



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Installationssystem  
Tillbehör kanaler  
Wibe  
TEX

## Bas

Affärsområde	Installationssystem
Produktfamilj	Tillbehör kanaler
Varumärke	Wibe
Serie	TEX
GTIN	3606480214776

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1509431
Benämning	Expander M8X95 Fzv TEX-C3
Benämning medium	Expanderbult TEX inklusive mutter och bricka. Varmförzinkad klass C3.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

## ETIM (EC000048-Expanderbult)

Förankringsmetod (EF006280)	Insticksankare
Utförande förankring (EF024648)	Bult
Monteringsgenskap (EF005644)	Mutter
Skrusystem (EF000013)	Utvändig sexkant
Material ankare (EF015711)	Stål
Materialkvalitet ankare (EF015712)	Övrigt
Ytskydd ankare (EF015713)	Varmförzinkad
Material hylsa (EF001260)	Stål
Materialkvalitet hylsa (EF015002)	Övrigt
Ytskydd hylsa (EF015714)	Varmförzinkad

Med krage (EF015731)	Nej
Gängtyp (EF001758)	M (metrisk)
Storlek gänga metrisk (M) (EF003563)	8
Storlek gänga tum (") (EF003715)	*
Gänga per tum (EF012132)	*
Längd gänga (EF000368)	35 mm
Längd (EF001438)	95 mm
Hylslängd (EF000014)	* mm
Fästes med expanderverktyg (EF015732)	Nej
Borrhålsdiameter (EF004562)	8 mm
Min. borrhålsdjup (EF000384)	93 mm
Skjut (EF015003)	Nej
Förpositionerad installation (pre (EF015004)	Nej
Distanserad installation (spaced) (EF015005)	Nej
Effektivt förankringsdjup (EF012339)	55 mm
Max. förankringstjocklek (EF015006)	30 mm
Betongtyp (EF010425)	Osprucken betong
Lämplig för ihålig kärnplatta (EF015716)	*
Nyckelvidd (EF000177)	13 mm
Antal muttrar (EF013909)	1
Antal brickor (EF005585)	1
Innerdiameter ögla (EF001085)	* mm
Brandhärdig (EF025535)	Nej
Brandtålighetsklass (EN 13501 (EF025876)	*
ETA seismisk prestanda (EF015715)	*

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,044 kg
Djup FP 1	95 mm
Bredd FP 1	8 mm
Höjd FP 1	8 mm
Förpackning 2	Kartong
Antal i FP 2	50
Vikt FP 2	2 kg
Djup FP 2	160 mm
Bredd FP 2	120 mm
Höjd FP 2	90 mm
Tullstat. Nr.	73181595
Nettovikt	0,04 kg
Ursprungsland	CN

## Certifikat

ETIM-klass EC000048

---

## Status produkt

Produktstatus Aktiv artikel

---

## Environmental

GWP Total A1-A3 0,1228 kgCO2e

---