# Expander M8X50 TEX-C5M

## E-Number 1509438



| | |
|---|---|
| Affärsområde | Installationssystem |
| Produktfamilj | Tillbehör kanaler |
| Varumärke | Wibe |
| Serie | TEX |

## Bas

| | |
|---|---|
| Affärsområde | Installationssystem |
| Produktfamilj | Tillbehör kanaler |
| Varumärke | Wibe |
| Serie | TEX |
| GTIN | 3606480214844 |

## Kommersiellt och webb

| | |
|---|---|
| Lokal kod (e-nr) | 1509438 |
| Benämning | Expander M8X50 TEX-C5M |
| Benämning medium | Expanderbult TEX inklusive mutter och bricka. Syrafast klass C5M. |
| Material | Rostfritt stål |
| Materialtyp / ytbehandling | AISI316L - Syrafast |
| Korrosionsklass | CX |

## ETIM (EC000048-Expanderbult)

| | |
|---|---|
| Förankringsmetod (EF006280) | Insticksankare |
| Utförande förankring (EF024648) | Bult |
| Monteringsegenskap (EF005644) | Mutter |
| Skruvsystem (EF000013) | Utvändig sexkant |
| Material ankare (EF015711) | Rostfritt stål |
| Materialkvalitet ankare (EF015712) | Syrafast stål 316 (A4) |
| Ytskydd ankare (EF015713) | Obehandlad |
| Material hylsa (EF001260) | Rostfritt stål |

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

| | |
|---|---|
| Materialkvalitet hylsa (EF015002) | Syrafast stål 316 (A4) |
| Ytskydd hylsa (EF015714) | Obehandlad |
| Med krage (EF015731) | Nej |
| Gängtyp (EF001758) | M (metrisk) |
| Storlek gänga metrisk (M) (EF003563) | 8 |
| Storlek gänga tum (") (EF003715) | * |
| Gänga per tum (EF012132) | * |
| Längd gänga (EF000368) | 10 mm |
| Längd (EF001438) | 50 mm |
| Hylslängd (EF000014) | * mm |
| Fästes med expanderverktyg (EF015732) | Nej |
| Borrhålsdiameter (EF004562) | 8 mm |
| Min. borrhålsdjup (EF000384) | 48 mm |
| Skjut (EF015003) | Nej |
| Förpositionerad installation (pre (EF015004) | Nej |
| Distanserad installation (spaced) (EF015005) | Nej |
| Effektivt förankringsdjup (EF012339) | 35 mm |
| Max. förankringstjocklek (EF015006) | 5 mm |
| Betongtyp (EF010425) | Osprucken betong |
| Lämplig för ihålig kärnplatta (EF015716) | Nej |
| Nyckelvidd (EF000177) | 13 mm |
| Antal muttrar (EF013909) | 1 |
| Antal brickor (EF005585) | 1 |
| Innerdiameter ögla (EF001085) | * mm |
| Brandhärdig (EF025535) | Nej |
| Brandtålighetsklass (EN 13501 (EF025876) | * |
| ETA seismisk prestanda (EF015715) | * |

## Logistik

| | |
|---|---|
| Förpackning 1 typ | Styck |
| Antal i FP 1 | 1 |
| Vikt FP 1 | 0,023 kg |
| Djup FP 1 | 50 mm |
| Bredd FP 1 | 8 mm |
| Höjd FP 1 | 8 mm |
| Förpackning 2 | Kartong |
| Antal i FP 2 | 100 |
| Vikt FP 2 | 2,525 kg |
| Djup FP 2 | 160 mm |
| Bredd FP 2 | 120 mm |
| Höjd FP 2 | 90 mm |
| Förpackning 3 | Kartong |
| Antal i FP 3 | 600 |
| Vikt FP 3 | 15,5 kg |
| Djup FP 3 | 265 mm |
| Bredd FP 3 | 265 mm |
| Höjd FP 3 | 185 mm |

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

| | |
|---|---|
| Tullstat. Nr. | 73181595 |
| Nettovikt | 0,02 kg |
| Ursprungsland | CN |

## Certifikat

| | |
|---|---|
| ETIM-klass | EC000048 |

## Status produkt

| | |
|---|---|
| Produktstatus | Aktiv artikel |

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/expander-m8x50-tex-c5m

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.