

Expander M10X105 TEX-C5M

E-Number 1509441



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Installationssystem
Tillbehör kanaler
Wibe
TEX

Bas

Affärsområde	Installationssystem
Produktfamilj	Tillbehör kanaler
Varumärke	Wibe
Serie	TEX
GTIN	3606480214875

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1509441
Benämning	Expander M10X105 TEX-C5M
Benämning medium	Expanderbult TEX inklusive mutter och bricka. Syrafast klass C5M.
Material	Rostfritt stål
Materialtyp / ytbehandling	AISI316L - Syrafast
Korrosionsklass	CX

ETIM (EC000048-Expanderbult)

Förankringsmetod (EF006280)	Insticksankare
Utförande förankring (EF024648)	Bult
Monteringsegenskap (EF005644)	Mutter
Skruvsystem (EF000013)	Utvändig sexkant
Material ankare (EF015711)	Rostfritt stål
Materialkvalitet ankare (EF015712)	Syrafast stål 316 (A4)
Ytskydd ankare (EF015713)	Obehandlad
Material hylsa (EF001260)	Rostfritt stål
Materialkvalitet hylsa (EF015002)	Syrafast stål 316 (A4)
Ytskydd hylsa (EF015714)	Obehandlad

Med krage (EF015731)	Nej
Gängtyp (EF001758)	M (metrisk)
Storlek gänga metrisk (M) (EF003563)	10
Storlek gänga tum (") (EF003715)	*
Gänga per tum (EF012132)	*
Längd gänga (EF000368)	30 mm
Längd (EF001438)	105 mm
Hylslängd (EF000014)	* mm
Fästes med expanderverktyg (EF015732)	Nej
Borrhålsdiameter (EF004562)	10 mm
Min. borrhålsdjup (EF000384)	102 mm
Skjut (EF015003)	Nej
Förpositionerad installation (pre (EF015004)	Nej
Distanserad installation (spaced) (EF015005)	Nej
Effektivt förankringsdjup (EF012339)	70 mm
Max. förankringstjocklek (EF015006)	22 mm
Betongtyp (EF010425)	Osprucken betong
Lämplig för ihålig kärnplatta (EF015716)	Nej
Nyckelvidd (EF000177)	17 mm
Antal muttrar (EF013909)	1
Antal brickor (EF005585)	1
Innerdiameter ögla (EF001085)	* mm
Brandhärdig (EF025535)	Nej
Brandtålighetsklass (EN 13501 (EF025876)	*
ETA seismisk prestanda (EF015715)	*

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,071 kg
Djup FP 1	105 mm
Bredd FP 1	10 mm
Höjd FP 1	10 mm
Förpackning 2	Kartong
Antal i FP 2	25
Vikt FP 2	1,845 kg
Djup FP 2	160 mm
Bredd FP 2	120 mm
Höjd FP 2	90 mm
Förpackning 3	Kartong
Antal i FP 3	150
Vikt FP 3	11,5 kg
Djup FP 3	265 mm
Bredd FP 3	265 mm
Höjd FP 3	185 mm

Tullstat. Nr.	73181595
Nettovikt	0,07 kg
Ursprungsland	CN

Certifikat

ETIM-klass	EC000048
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------
